

# DIBAL LP-5000

Etiquetadora manual.



ECRÃ TÁTIL



IMPRESSORA DE 4"



IMPRESSOR ZPL EXTERNA



FORMATOS, CLIENTES E RASTREABILIDADE



ETHERNET



VERIFICAÇÃO METROLÓGICA



USB



WI-FI



LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS



16 CÉLULAS DE CARGA OPCIONAL



16 CÉLULAS DE CARGA



OPERADORES ILIMITADOS

### Funções de Destaque

- Possibilidade de etiquetagem de peso fixo/variável ou por quantidade.
- Modo de verificação de peso com visualização do enchimento na barra de estado.
- Acesso a configurações e usos conforme níveis de utilizador.
- Informação completa e fácil de editar sobre tarefas para alterações rápidas no ecrã (cliente, lote, preço, tara, datas, rastreabilidade, formato de etiqueta...).
- Editor gráfico de etiquetas integrado para criação e edição de formatos.
- Taras: fixa, percentagem de glacê, acumulativa...
- Rastreabilidade genérica na etiqueta.
- Gestão de etiquetas de totais (até 3 níveis) para edição e reimpressão fácil.
- Opção de impressão de texto em vários idiomas (UNICODE).
- Fontes próprias de impressão e qualquer tipo de fontes TTF.
- Carregamento e processamento de logótipos e imagens para impressão fácil.
- Interface USB para backups totais ou parciais, upload de logótipos e imagens, e importação/exportação de dados.
- Configuração e impressão da maioria dos códigos de barras unidimensionais e bidimensionais.
- Adaptado para cumprir com o regulamento da UE 1169/2011 sobre informação de rotulagem alimentar.
- Impressão automática ou manual de etiquetas para produtos com pesos variáveis, ou predefinidos para peso fixo ou artigos não pesados.
- Adequado para metrologia legal.

### Pesagem (opcional)

- Conexão a 1 plataforma de pesagem com até 16 células de carga com verificação metrológica.
- Opcional:
- Conexão a uma segunda plataforma de pesagem com até 16 células de carga com verificação metrológica.
- Ampla possibilidade de intervalos.
- Precisão: Multi-escala (3.000 divisões), escala única (6.000 divisões), multi-intervalo (3.000 divisões).



### Sistema de Etiquetagem

- Tipo de impressão: Térmica direta (DT).
- Opcional:
- Transferência térmica (TT) (com fita de impressão).
- Cabeça de impressão: 4" de longa duração com controlo de histórico.
- Resolução: 8 pontos/mm.
- Sensor de papel móvel (ajustável para largura e tipo de etiqueta).
- Velocidade de impressão: Até 250 mm/s.
- Controlo de utilização da impressora para manutenção preditiva.

### Etiquetas

- Dimensões: De L30 x C30 até L100 x C500 mm.
- Diâmetro interno mínimo do núcleo: 40 mm.
- Diâmetro máximo do rolo de etiquetas: 200 mm.
- Largura máxima do papel traseiro: 102 mm.
- Opção de utilização de etiquetas de papel, polipropileno e cartão perfurado.

### CPU

- Processador: Celeron N3160.
- RAM: 4 GB DDR3 (expansível até 8 GB).
- Disco rígido: 128 GB.

### Construção

- Estrutura: Aço inoxidável AISI 304L, alumínio anodizado e ABS texturizado.
- Consola: Plástico ABS.
- Parafusos e materiais dos tratores e eixos da estação de etiquetagem: Aço inoxidável.

# DIBAL LP-5000

## Etiquetadora manual.

**DIBAL****Ecrã**

- Ecrã táctil plano TFT de 10,1" (resolução: 1.024 x 600) capacitivo projetado.

**Comunicações**


- 1 Ethernet TCP/IP.
- 2 RS-232.
- 2 portas USB traseiras (3.0 + 2.0).
- Wi-Fi opcional.

**Fonte de Alimentação**

- 110-230 VAC 50/60 Hz.

**Possível Integração com Outros Equipamentos**

- Plataforma de pesagem (até 16 células de carga).
- Outro LP-5000.
- Gateway entre o DIS e a família 5000.
- Possibilidade de integrar produtos registados em máquinas de famílias anteriores, e envio de totais de pesagem e de nível do LP-5000 para o DIS para centralização.
- Impressoras com interface ZPL (até 3 simultaneamente).



A - 310

B - 498

C - 300


D - 470

Peso com embalagem: 24,0 kg.

### ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)



Plataformas com célula de carga única ou 4 células



Plataformas até 16 células de carga



Braço articulado para consola



Leitor de códigos de barras USB



Leitor de códigos de barras RS-232



Leitor de códigos de barras sem fios



Caixa em aço inoxidável com pernas



Caixa em aço inoxidável com suportes



Rebobinador de etiquetas externo RW-3000