







FSL SERIES

Cortador vertical semi-automático.

Fatiador semiautomático completamente lavável também internamente.

Solução para o processamento da carne fresca, extremamente versátil graças ao sistema elétrico externo que facilita o acesso para a limpeza dos componentes.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Versão	FLS 600	FSL 600 YC	FSL 1000
Altura	1480 mm	1436 mm	1494 mm
Largura	1694 mm	1979 mm	2093 mm
Profundidade	1564 mm	1793,3 mm	1583 mm
Peso	800 Kg	-	1270 Kg
Potencia do motor	4,2 / 5,5 Kw	4,2 / 5,5 Kw	5,5 Kw
Nível do ruído	68 db	68 db	68 db
Largura máxima de trabalho	586 mm	610 mm	1000 mm
Circuito de controle do utilizador	24 V	24 V	24 V
Passo mínimo de fatiamento com osso	10 mm	10 mm	10 mm
Passo mínimo de fatiamento sem osso	2,5 mm	2,5 mm	5 mm
Consumo de ar	30 l/min	30 l/min	30 l/min



FSL SERIES

Cortador vertical semi-automático.

Benefícios

Ideal para múltiplas aplicações

O padrão de mercado em cortadores verticais com centenas de máquinas vendidas em todo o mundo, FSL é capaz de cortar produtos frescos a temperatura positiva ou congelados à superfície (até -4 -5 graus), tanto com ou sem osso, sem a produção de lascas.

Poupe tempo nos ajustes mecânicos

Sistema opcional de troca rápida de lâminas para mudar todo o conjunto de lâminas em poucos minutos, também facilitado pelo sistema automatizado de tensionamento de lâminas.

Extremamente adaptável para o máximo desempenho

Com uma vasta gama de opções de corte, os parâmetros de corte FSL podem ser ajustados para permitir a quantidade máxima de produto cortado.

Produtividade comprovada no terreno

A FSL provou que pode atingir uma capacidade de corte de até 2.000 kg/h, dependendo das condições do produto.

Soluções especiais disponíveis a pedido

A câmara de corte pode ser personalizada para satisfazer características específicas do produto, por exemplo, com espessuras de corte diferenciadas.

Opção de alimentação por empurrador

A FSL pode ser equipada com empurradores personalizados, concebidos para se adaptarem à forma e posição do carregamento, com o objetivo de alcançar um resultado final de fatias precisas agrupadas de acordo com a aparência do produto original.

Opção BI

Versão BI disponível para produtos com osso, com um sistema de prensagem fracionada do produto.

De fácil higienização sem utensílios

Obtém-se uma higienização perfeita sem qualquer utensílio necessário tanto para a lavagem como para a substituição das lâminas.

Construção sólida

O chassis da máquina é construído em aço inoxidável não radioativo testado e certificado para assegurar uma higiene superior e longevidade.

