

D-500 SERIES

Balanças Eletrónicas.



BATERIA
(Opcional)



ATÉ 20
VENDEDORES



ETHERNET
TPC/IP



USB
(Opcional)



WI-FI
(Opcional)



VERIFICAÇÃO
METROLÓGICA
(Opcional)



ATÉ
10.000 PLUs



LINERLESS
(De acordo
com o modelo)



SEGMENTO
LCD



LCD GRÁFICO
(Opcional)



1
IMPRESSORA
(Tickets ou Etiquetas)



EASY LOADING
(De acordo
com o modelo)

Características:

- Balança eletrónica com várias opções de ecrã para maior visibilidade.
- Modelos com impressora de talões, impressora de etiquetas (também para talões) ou impressora de carregamento fácil.
- Diversos formatos disponíveis.
- Design funcional e robusto.
- Teclado mecânico (suporta até 20 vendedores, 99 PLUs diretos e 999 via teclado) para código rápido.
- Maior capacidade de memória, funções, comunicações e interconexões.
- Conformidade com o Regulamento (UE) 1169/2011, sobre a disponibilização de informações alimentares aos consumidores.

Funcionalidades:

- Informação ampliada por cada PLU, incluindo: preço normal e promocional, por intervalos de peso e por kg/100 g, 3 nomes de 20 caracteres ou 2 nomes de 30 caracteres, 20 textos livres de 24 caracteres, 1 texto de 3.072 caracteres, etc.
- Pesquisa de PLUs por número ou por nome.
- Teclas de acesso rápido aos menus de programação: para alterar preços, criar novos PLUs ou vendedores, etc.
- Acesso direto a 999 PLUs a partir do teclado.
- Menus "drill down".
- Impressão dos menus na balança.
- "Macros" programáveis: gravação de uma sequência de teclas para criar um atalho para qualquer tarefa (reabertura de talão, listagens, alteração de número de lote, etc.).
- Relatórios de vendas e gestão: vendas (por artigo, vendedor, faixas horárias, último mês...), saldo disponível na gaveta de moedas, PLUs modificados, etc.
- Comunicações rápidas e fiáveis entre balanças, com PC e com dispositivos móveis (através de DWS).
- Gestão de stocks na balança.
- Modo inventário / encomenda.
- 10 tipos de rastreabilidade genérica (para carne, peixe, fruta, legumes, etc.) e até 99 produtos. Inclui a regulamentação europeia em vigor sobre rastreabilidade da carne de bovino.



Alcance / Precisão:

- Multi-intervalo (3.000 divisões):
- 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
- Opcional:
 - Mono-intervalo (15 kg / 5 g ou 30 kg / 10 g).
 - Multi-intervalo (15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g).
- Mono-intervalo com 6.000 divisões (12 kg / 2 g ou 30 kg / 5 g).

Formatos disponíveis:

- Plana (P).
- Torre (T).
- Duplo corpo (DP).
- Suspensão (SI).

Construção:

- Carcaça em ABS resistente (formatos de balcão).
- Aço inoxidável (modelos de suspensão).
- Prato em aço inoxidável.
- Acesso a componentes não metrológicos sem romper o selo.

Ecrãs

- LCD retroiluminado (L150.2 x A43.4 mm), visível para operador e cliente: exhibe peso, preço/kg, total, tara e nome do artigo.
- Opcional:
 - Ecrã LCD de 7" para formatos de corpo duplo, com indicadores de memória e subtotaís em tempo real.
 - Ecrã gráfico LCD (L134 x A41 mm) com possibilidade de exhibir logótipos, mensagens publicitárias ou de alerta.

D-500 SERIES

Balanças Eletrónicas.



Impressora:

- Opções disponíveis:
 - Impressora para talões.
 - Impressora de etiquetas (também compatível com talões, bastando alterar o rolo de papel e o modo de operação).
 - Impressora de carregamento fácil para substituição rápida do rolo.
- Especificações:
 - Largura de 54 mm, impressão térmica com resolução de 8 dots/mm.
 - Velocidade de 100 mm/s (50 mm/s em modelos de carregamento fácil).
 - Cassete para troca imediata do rolo (na impressora de etiquetas).
- Opcional:
 - Impressão linerless sem autocorte.

Etiquetas:

- Compatível com etiquetas de 30 x 30 mm até 60 x 150 mm.
- 20 formatos fixos + 40 personalizáveis.
- Impressão de códigos de barras (EAN-13, EAN-128, Code 128, QR).
- Modo de pré-embalagem manual e automático.
- Rotação de impressão a 90°, 180° e 270°.
- Impressão de informações como datas de embalagem, validade e lote alfanumérico.

Informação alimentar:

- Conformidade com o Regulamento (UE) 1169/2011:
 - Tamanho mínimo da letra: 1,2 mm.
 - Destaques (negrito ou sublinhado) para realçar alergénios.
 - Inclusão de tabela de valores nutricionais.

Comunicações:

- Padrão: Ethernet TCP/IP para interconexão e ligação ao PC.
- Opcional: USB e Wi-Fi.

Alimentação e consumo:

- Alimentação: 110-230 VAC.
- Bateria opcional: interna recarregável, com autonomia de até 52 horas (dependendo do modelo e uso).
- Consumo: 6,5-91 W, dependendo das condições de utilização.

Software:

- DFS: Para programação, relatórios de vendas, design gráfico de talões/etiquetas e integração com sistemas Back-Office.
- DWS: Acesso remoto via navegador para gestão de informações da balança.

BALANÇAS D-540



BALANÇA D-540 PLANA



BALANÇA D-540 TORRE



BALANÇA D-540 DUPLA CORPO



BALANÇA D-540 EL DUPLA CORPO



BALANÇA D-540 SUSPENSÃO

BALANÇAS D-545



BALANÇA D-545 PLANA



BALANÇA D-545 TORRE



BALANÇA D-545 DUPLA CORPO



BALANÇA D-545 SUSPENSÃO