

BEV

Báscula Monocélula.



Principais características

- Conjunto de indicador, coluna e plataforma de pesagem.
- 1 célula de carga.
- Válido para metrologia legal (ver secção Verificação metrológica de equipamentos).

Funções

- Peso-Tara-Acumulação.
- Contador de peças.
- Controlo do peso (mínimo-meta-máximo).
- Dosagem: 1 Produto / 2 Velocidades com a opção 4 Entradas/Saídas e apenas disponível para o modelo DMI-610 Inox.
- Controlo de peso com a opção 4 Entradas/Saídas e apenas disponível para o modelo DMI-610 Inox.
- Saída analógica 4-20 mA / 0-10 V (opcional, apenas disponível para o modelo DMI-610 Inox).
- Memória de armazenamento interna, opcional.

Construção

- 3 versões de plataforma disponíveis:
 - A- Estrutura em ferro, célula de carga em alumínio e chapa em aço inoxidável.
 - B- Estrutura em aço inox, célula de carga em alumínio protegida e chapa em aço inox (não indicada para ambientes salinos).
 - C- Estrutura, célula de carga e placa em aço inoxidável.
- Pernas ajustáveis em altura.
- 2 versões de indicadores disponíveis:
 - DMI-610 ABS.
 - DMI-610 Aço Inoxidável.

Comunicações

- 2 portas RS-232, 1 delas autoalimentada 5 V / 500 mA.
- Ethernet (TCP/IP e UDP) (opcional).
- RS-485/RS-422 (opcional, apenas disponível para o modelo DMI-610 Inox).
- Vários protocolos de comunicação disponíveis (consulte).

Opções simultâneas

- 1 opção. As opções de comunicação Ethernet, 4 entradas/saídas e saída analógica não podem ser simultâneas.



Possibilidade de integração com outros equipamentos

- Impressora externa (protocolo Epson).
- Rotuladoras manuais Dibal.
- Repetidor (ou outro DMI como repetidor).

Software para PC

- DCM: para configuração, backup, gestão e processamento dos dados recolhidos pelos indicadores.

MODELO A (Estrutura em Ferro - Célula em Alumínio - Placa em Aço Inoxidável)

Dimensões	300 x 300	400 x 400	600 x 600	800 x 800
Alcance	6 / 15 / 30 / 60 Kg	15 / 30 / 60 / 150 Kg	60 / 150 / 300 Kg	150 / 300 / 600 Kg

MODELO B (Estrutura em Aço Inox - Célula de Alumínio Protegida - Placa em Aço Inox)

Dimensões	300 x 300	400 x 400	600 x 600	800 x 800
Alcance	6 / 15 / 30 Kg	15 / 30 / 60 / 150 Kg	60 / 150 / 300 Kg	150 / 300 Kg

MODELO C (Estrutura em Aço Inoxidável - Célula em Aço Inoxidável - Placa em Aço Inoxidável)

Dimensões	300 x 300	400 x 400	600 x 600	800 x 800
Alcance	6 / 15 / 30 / 60 Kg	15 / 30 / 60 / 150 Kg	60 / 150 / 300 Kg	150 / 300 / 600 Kg