

PH13 - PHX15 - PHX25 - PHX40 - PHX60

Enchimento manual, hidráulico e automático.



PH 13

PHX 15

PHX 25

PHX 40
PHX 60

Inteiramente em aço inoxidável, incluindo a tampa, o pistão e as boquilhas, exceto o modelo PH13, que possui um pistão em Polydur. Descompressão automática da massa ao soltar a peça do joelho. Ajuste extremamente flexível da velocidade do pistão. Retorno rápido do pistão para o enchimento. Motor IP65. Montado em rodas giratórias. Fornecido com 3 boquilhas: Ø14, 20, 30, chave e extrator para o pistão. Circuito hidráulico fechado com tanque. Cumpre com a norma CE.



OPÇÕES



Porcionador




Doseador




Porcionador manual
e curvado com
válvula antidrop

ACESSÓRIOS



Acessórios em
aço inoxidável 18/10



Junta da tampa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Versão	PH 13	PHX 15	PHX 25	PHX 40	PHX 60
Dimensões (LxPxA)	381x441x1003 mm	381x441x1063 mm	363x499x1155 mm	515x532x1115 mm	515x532x1139 mm
Tensão	TRI, 400 V, 50 Hz	TRI, 400 V, 50 Hz	TRI, 400 V, 50 Hz	TRI, 400 V, 50 Hz	TRI, 400 V, 50 Hz
Motor	0,5 CV (0,36 Kw)	0,75 CV (0,55 Kw)	1 CV (0,75 Kw)	2 CV (1,5 Kw)	2 CV (1,5 Kw)
Capacidade	13 L	15 L	25 L	40 L	56 L
Peso	75 Kg	100 Kg	130 Kg	210 Kg	250 Kg