**HENKOVAC** 

## **D3**

## Máquina de câmara dupla.



## Máquinas de Embalagem a Vácuo de câmara dupla.

A nossa nova linha de câmaras duplas é fiável, durável e oferece flexibilidade na produção em volume. As nossas máquinas podem ser equipadas com movimentação de tampa semiautomática ou automática para uma produção ainda mais eficiente. As câmaras duplas também podem ser equipadas com uma bomba externa.

## Características Principais

- · Bomba de vácuo Busch de alta qualidade
- · Câmara de vácuo profunda
- Construção de fácil manutenção
- Construção de barra de soldadura sem cabos
- Opcional: Kit de iniciação com consumíveis (fita de teflon, fio de solda)
- Controlo de tempo digital padrão de 10 programas
- Trenn (pré-cortado) / 1-2 / Selo biativo













INFORMAÇÃO TÉCNICA	
Dimensões da câmara	1865 x 1100 x 1170 mm
Comprimento da selagem	705 / 820 mm
Bomba de vácuo	160 m³/h
Peso	600 Kg
Selagem	Dupla
Tensão padrão	400 - 3 - 50 Hz
Controlo de tempo digital	10 Programas

OPÇÕES	
Placas de enchimento	Sim
Controlo de sensores	Sensor / H20
Ar suave	Sim
Selagem Trenn (pre-cut	:) / 1-2 / Bi-Active
Gás	Sim
Atualização da bomba	300 m³
Alimentação de acordo com a atualização	400 - 3 - 50 Hz



