

D3

Máquina de câmara dupla.

Máquinas de Embalagem a Vácuo de câmara dupla.

A nossa nova linha de câmaras duplas é fiável, durável e oferece flexibilidade na produção em volume. As nossas máquinas podem ser equipadas com movimentação de tampa semiautomática ou automática para uma produção ainda mais eficiente. As câmaras duplas também podem ser equipadas com uma bomba externa.

Características Principais

- Bomba de vácuo Busch de alta qualidade.
- Câmara de vácuo moldada por estampagem profunda.
- Construção de fácil manutenção.
- Construção com barra de soldadura sem cabos.
- Opcional: Kit de iniciação com consumíveis (fita de teflon, fio de solda).
- Controlo de tempo digital padrão com 10 programas.
- Vedante Trenn (pré-cortado) / 1-2 / Bi-Active.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões da câmara	1865 x 1100 x 1170 mm
Comprimento da selagem	705 - 820 mm
Bomba de vácuo	100 m³/h
Peso	600 Kg
Selagem	Dupla
Tensão padrão	400 - 3 - 50 Hz
Controlo de tempo digital	10 Programas

OPÇÕES

Placas de enchimento	Sim
Controlo de sensores	Sensor / H2O
Ar suave	Sim
Selagem	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active
Gás	Sim
Atualização da bomba	300 m³
Alimentação de acordo com a atualização	400 - 3 - 50 Hz

HENKOVAC
QUALITY VACUUM SYSTEMS



ECRÃ LCD
TÁTIL



SELAGEM
MAIS RÁPIDA



SELAGEM
PERFEITA



SUPORTE
TÉCNICO

