

D4

Máquina de câmara dupla.

Máquinas de Embalagem a Vácuo de câmara dupla.

A nossa nova linha de câmaras duplas é fiável, durável e oferece flexibilidade na produção em volume. As nossas máquinas podem ser equipadas com movimentação de tampa semiautomática ou automática para uma produção ainda mais eficiente. As câmaras duplas também podem ser equipadas com uma bomba externa.

Características Principais

- Bomba de vácuo Busch de alta qualidade.
- Câmara de vácuo moldada por estampagem profunda.
- Construção de fácil manutenção.
- Construção com barra de soldadura sem cabos.
- Opcional: Kit de iniciação com consumíveis (fita de teflon, fio de solda).
- Controlo de tempo digital padrão com 10 programas.
- Vedante Trenn (pré-cortado) / 1-2 / Bi-Active.

HENKOVAC
 QUALITY VACUUM SYSTEMS

 ECRÃ LCD
TÁTIL

 SELAGEM
MAIS RÁPIDA

 SELAGEM
PERFEITA

 SUPORTE
TÉCNICO


INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões da câmara	2050 x 1265 x 1185 mm
Comprimento da selagem	805 - 920 mm
Bomba de vácuo	160 m³/h
Peso	720 Kg
Selagem	Dupla
Tensão padrão	400 - 3 - 50 Hz
Controlo de tempo digital	10 Programas

OPÇÕES

Placas de enchimento	Sim
Controlo de sensores	Sensor / H2O
Ar suave	Sim
Selagem	Trenn (pre-cut) / 1-2 / Bi-Active
Gás	Sim
Atualização da bomba	300 m³
Alimentação de acordo com a atualização	400 - 3 - 50 Hz

